



## Soveltuvuus

Aksiaalipuhallin seinäasennukseen. Valmistettu sinkitystä teräksestä ja suojattu korroosiolta epoksi-polyesterimaalilla.

Kaikissa malleissa on imupuolella teräksinen suojaverkko. Siipipyörät valmistettu sinkitystä teräksestä ja maalattu mustalla polyesterimaalilla.

## Sähkömoottori

1-vaihe moottori 230V-50Hz. Soveltuu kierrosnopeussäätöön muuntajalla tai tyristorilla. Ympäristön lämpötila max. 40°C.

HXM-200 - HXM-350: Suojausluokka IP40, eristysluokka B, liukulaakeroitu. kytkentäkaapelilla. Moottorit varustettu lämpösuojalla. HXM-400: Ulkoroottorimoottori, IP44, eristysluokka F, kestovoidelluin kuulalaakereihin, kytkentärasia moottorin takana.

## Lisätiedot

Vakio puhallussuunta: A (moottorilta siipipyörälle).

## Nimityksiä

1

**HXM- 250**

1. Nimellinen halkaisija

## Tekniset tiedot

Modell	Märkspänning [V]	Hastighet [r.p.m.]	P max [W]	I max [A]	Q max [m3/h]	P statiskt [Pa]	LWA [db(A)]	Vikt [kg]	Temp. min. [°C]	Temp. max. [°C]
HXM-200	230	1350	19	0.2	470	27	39	1.8	-15	40
HXM-250	230	1380	30	0.4	810	36	48	2.2	-15	40
HXM-300	230	1360	41	0.5	1180	42	48	3.2	-15	40
HXM-350	230	1340	52	0.6	1680	38	51	4.3	-15	40
HXM-400	230	1255	151	0.7	3670	69	56	9	-40	60

## Dimensioner (mätt i millimeter)

## Lisävarusteita



Jalusislutare i plast PER-  
W



Jalusislutare i aluminium  
PER-CN



SQA



HIG-2



REB



TLR



ERV



RMB, RMT

---

**VENTUR tekniska ab, Göteborg**

Manufakturvägen 7A  
SE-417 07 Göteborg, Sweden

Tel. +46 31-23 50 80  
fax +46 31-23 87 98

e-mail: [info@ventur.se](mailto:info@ventur.se)

**VENTUR tekniska ab, Stockholm**

Västberga Allé 1A  
SE 126 30 HÄGERSTEN, Sweden

Tel. +46 8-534 101 90  
fax +46 8-534 101 99

e-mail: [info@ventur.se](mailto:info@ventur.se)